



ПРИЛОЖЕНИЕ



Серия KG

№ 0123242

Обозначение	Наименование	Тип коробки	Описание	Область применения
А	JBM	Н	Соединительная коробка предназначена для соединения и разветвления нагревательных кабелей с клеммным набором с сечением до 50м². С возможными элементами конструкции: CGA, CGP, SL, MKB, LB, ST	Соединительная коробка предназначена для соединения и разветвления нагревательных кабелей, включая саморегулирующиеся и с постоянной мощностью. Также, соединение нагревательных кабелей постоянной мощности в минеральной изоляции.
	JBM	К	Соединительная коробка предназначена для подключения и коммутации кабелей системы управления электрообогревом с клеммным набором с сечением до 10м². С возможными элементами конструкции: CGA, CGP, SL, MKB, LB, ST	Соединительная коробка предназначена для подключения и коммутации кабелей системы управления электрообогревом, обеспечивая соединение с элементами управления и мониторинга.
В	Бронированный кабельный ввод модели CGA	205	<u>Температура окружающей среды:</u> °C: -60 ... +130 <u>Материал:</u> Никелированная латунь	Предназначены для обеспечения безопасности при эксплуатации соединения, подключения и распределение силовых и контрольных линий ввода и фиксации кабелей в коробке
		255	<u>Климатическое исполнение:</u> УХЛ1 <u>Резьба:</u> Метрическая	
		325	<u>Маркировка взрывозащиты:</u> IEx eb IIC T6...T3 Gb <u>Степень защиты:</u> IP66/68	
		405		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)Намазов Элдик Уланович
(ФИО)